# AANUFACTURE

●ドライ用

# **撥水加工剤** コールド WATER PROOF

# 雨に強力! 長持ちするから効きがいい!

## 水と油と汚れをシャットアウト



### ■目で見せて、効果抜群!納得力100%

クリーニング二次加工において、各種多様な加工技 術が開発され、販売促進、顧客サービスおよび売上げ 拡大に役立っております。

しかし、これまでの撥水加工に関してはその効果が 十分でなく、また衣類がゴワゴワと硬くなるなど、真 に消費者の求めるアフターケア加工とはほど遠いもの でした。

AMG撥水加工『ゴールド』は、柔軟な感触をもった強力総合撥水加工剤です。フッ素系撥水樹脂をベースに変性シリコンなどAMGの最先端技術によって高濃度に配合されています。

その結果、どんな衣類にも抜群な撥水効果を発揮ししかも帯電防止効果も加わっております。AMG技術ならではのソフトでふんわり感覚の撥水加工をお試しください。





### ■ロイヤル特別料金で 売上げアップ 作戦!

柔軟でフィットな感触をもった強力な総合撥水加工 剤のため、その違いをお客さんが納得。お店のイメー ジがグゥーンと上り、売上がアップします。 特 徴

撥水加工剤『ゴールド』は、天然繊維から化学繊維まで、また石油ドライからパーク、合成溶剤まで安心して使用できるフッ素系撥水加工剤です。

お客さんの目の前で水をかけて見せて下さい。また、汚れがつきにくいことも説明して下さい。その抜群な撥水効果にお客さんは即座に納得するでしょう。さらに、仕上がり後の衣類は湿気を呼ぶこともなく、いつまでも型くずれもしません。しかも、ふんわりとしたフィットな感触に仕上がります。

使 用 法

【使用溶剤】石油溶剤。

【希釈倍率】10倍~20倍。

【噴霧量】被洗物→1kgに対して→原液10cc~20cc。

- ★ドライ機内でスプレー装置を使用する時は、ドラムを 回転させながら噴霧してください。スプレー後3~5 分間からもみをして、まんべんなく付着させてください。
- ★1枚づつハンドスプレーで加工する場合は、必要な部分に十分スプレーし、自然乾燥かタンブラー乾燥をしてください。
- ★撥水効果を高めるためには、加熱処理が必要です。 素材に合った方法(タンブラー乾燥、アイロン)で必 ず加熱をして下さい。

### 使用上の注意

- ◇濃縮タイプですので缶のフタは必ず密閉して保存してください。
- ◇スプレー後、タンプリングしてから乾燥すると、さらにソフトに 仕上がります。
- ◇撥水効果の強弱は、素材によって異なります。各素材に合わせて 調合してください。
- ■パラフィンワックスや熱硬化性樹脂等は含んでおりません。 そのため、加工後の衣類の色ムラ、白ポテ、チェクマークなどは 起きません。
- ■パーク用には『パーク用ゴールド』をご使用ください。

性状・荷姿

- ○フッ素・変性シリコン系撥水樹脂剤(液体)
- ○160 Net. 石油缶入り
- 40 Net. 缶入り

AMG製品についてのご相談は当店へ

H5024K-4

# **イエムジー株式会社**

東京本社 〒140-0014 東 京 都 品 川 区 大 井 7-3 0-6 TEL.03-3771-1121(代) FAX.03-3771-0006

京都工場 〒617-8551 京都府向日市鶏冠井町十相 33-11 TEL.075-933-7171(代) FAX.075-933-9456