



Product-
Information



33-11JUSO KAIDECHO MUKO-CITY KYOTO 617 JAPAN FAX075-933-9456 TEL075-933-7171

天然加脂剤入りドライ用加工剤
スーパートリートメント加工剤

どのような衣類も着用とクリーニングを繰り返すことによって、本来の風合い・ツヤ色合いが失われていきます。特に、衣類品に使われている毛は科学的には肌の一部です。衣類品に使用するときには、刈り取った毛を使用するため、すでに死んだ細胞だということです。当然、自己修復機能が無いため劣化が著しく、特にカシミア、アンゴラ等の繊維は着用や洗浄によって新調感が失われていきます。

そのようなデリケート衣類に対して効果を発揮するのが、「スーパートリートメント加工剤」です。「天然加脂剤」「高級柔軟剤」「特殊シリコン」配合で「潤い」「光沢」「色合」を与えます。

生産性においても仕上げ性能が数段に良くなり、同時に衣類の静電気を抑えるため、けぼこりなどの除去作業も軽減されます。

デラックスコースに、また、生産性のアップに是非お試しください。

使用方法

1、すべての衣類に効果を出したい場合

- | | |
|---------------------|--|
| ① イニシャル（最初）チャージ・・・ | 前溶剤に対して0.3～0.5%チャージ |
| ② 毎ワッシャー投入・・・・・・・・ | 10Kドライ機（15cc～20cc）
20Kドライ機（30cc～40cc） |
| ③ カートリッジ交換時・・・・・・・・ | 470一本に対して約1L追加 |

2、加工したい衣類のみの加工（バッチ加工）

※ 一度ドライ洗浄した衣類に加工してください（脱液前の衣類でも OK）

- ① バッチプログラムでトリートメントをドラムに入れ3分程度ワッシングします。
※できるだけ高濃度の液になるように低液位にしてください。
- ② 通常脱液します。
- ③ 通常乾燥します。

使用量	10Kドライ機で100cc～200cc 20Kドライ機で200cc～300cc
-----	--

※風合いによって増減してください

3、スプレー加工

- ① 希釈倍率
ゾール新液で7～10倍に希釈してください。
- ② スプレー量
1点あたり150cc～200cc
- ③ スプレー器具
 - ・AMG 自動スプレー装置で処理
 - ・AMG 蓄圧スプレーで簡易処理
 - ・ハンドスプレーで処理

性状

- ・カチオン系界面活性剤・変性シリコン主成分・天然加脂剤配合
- ・中性・液体石油用
- ・内容量 4L、16L

エイエムジー株式会社

■京都本部 〒617-8551 京都府向日市鶏冠井町十相 33-11

TEL : 075-933-7171 FAX : 075-933-9456

■東京支社 〒140-0014 東京都品川区大井 7-30-6

TEL : 03-3771-1121 FAX : 03-3771-0006

ホームページアドレス <http://www.arimagi.com>