

AMG

MANUFACTURE

●石油用洗剤

新発売

ドライEX ホワイト

サラッとスッカリ水洗並みの洗い上り

■ 水洗用ソープ配合で抜群の洗浄力

EXホワイトの洗いは、ドライ溶剤の中に水分を溶剤湿度として微粒子状に安定分散させ、その水の粒子の中に水洗用の洗剤を入れて洗うという画期的なドライの洗浄方式です。

■ 白・色柄も洗ってシャッキリ新調感

EXホワイトに配合されている帯電防止剤、防シワ・整形加工剤によりサラッとした洗い上にハリのある新調感を再現します。また、逆汚染やシワもなく白柄物もスッカリと色鮮やかに洗い上がります。



**ドライ用
ホワイト EX**

■ 無色・透明・サラサラ液の溶剤管理

水洗ではいつも真水で洗うように、ドライ洗浄でもいつも透明な溶剤で洗うことが重要です。EXホワイトは、無色透明な抗菌剤配合のサラサラ洗剤です。衣類の汚れを落とすだけでなく溶剤中の酸化を防止して液の透明度を上げます。

特 徴

石油ドライの品質管理は溶剤管理が原点です。

真水のように清らかな溶剤、無色透明の液で洗うことが重要です。溶剤が褐色に着色したり、酸化が上がったり、不安定な水分が混ざったりしていると、衣類がベトついたり、液が汚れて、フィルターが寿命が短くなります。

汚れたドライ液をいかに早く浄化するかという事が溶剤管理です。EXホワイトは溶剤の酸化を防止して液の透明度を高めます。その結果、白・色柄物が彩やかにサラッとすっきり洗い上がります。

使用法

イニシャルチャージ（最初のチャージ）

- 全溶剤量の1%～2%量のEXホワイトを投入。
- 新液補給の際は、補給溶剤量の1%量のドライEXホワイトを投入。

追加補給（日々の補給）

- 新液補給時・・・追加する新液の1%量のEXホワイト投入。
- 毎回洗浄時・・・10kgドライ機 —— 20～30cc
16kgドライ機 —— 40～60cc
22kgドライ機 —— 80～100cc

効果的な使用方法

- 新たにEXホワイトに切り替えて使用する場合や新液をまとめて補給する場合には、溶剤をドライ機のドラム内に汲み上げて、そのドラム内の液の中に直接EXホワイトを投入し攪拌します。
- 攪拌はドラムを回転させて行い（5分程度）、その後フィルターを循環（10分程度）させると、全体によく馴染みます。
- カートリッジフィルターをご使用の場合は、脱酸剤のついていない、AMG専用エレメントを、袋入粒状活性炭ご使用の場合は、AMGカーボンPをお奨めいたします。

性状・荷姿

- ・非イオン系界面活性剤 主成分
- ・中性（油溶性）NET. 16L 石油缶入り