

『汗ぬきドライ』加工の手順

■ 使用する商品

A. シリコンソープ

汗ぬきドライ純正のベースソープ

全溶剂量に対して0.5%~1.0% チャージ

毎回投入量 …衣類 1kgにつき 約3cc 投入

例：衣類 20kg → 60cc



B. 乾洗王

汗ぬきドライ加工時にドラム内に直接投入

するソープ



① 「汗ぬきドライ」用のプログラムを作る

推奨プログラム例

	第1洗浄	第2洗浄	脱液
工程時間	<u>バッチ</u> 8分	オーバーフロー7分	7分
回転	標準~強	標準~強	標準~強

※ デリケートな衣類を洗う場合、必要に応じて時間、回転の強さを調整して下さい

② 「汗ぬきドライ」の投入量

第1洗浄(バッチ)時、ドラムに汲み上げた溶剂量に対して0.7%~1.0%

の乾洗王を投入して下さい(例：溶剤 50L → 乾洗王 350~500cc 投入)

使用ドライ機	投入量の目安
10 kg	200cc ~ 300 cc (低液位)
16 kg	300cc ~ 400 cc (低液位)
22 kg	400 cc ~ 500cc (低液位)



※ 衣類はバッチ液量に応じて、詰め込みすぎないように注意して下さい。

乾洗王は必ずドラム内に投入して下さい



特に目立つ汚れには、洗浄前に乾洗王の原液を

汚れ部分にスプレーしておく、汚れ落ちの

効果がさらに上がります